

OIS Electric air compressor 700 liters/ minute



FEATURES:

- Electric skid mounted HPU
- 700 LPM / max WP 10 bars
- Skid mounted for transport and fastening
- GW 900 kg

Mono-étage. Groupes electrocompresseurs de type E.

Puissances entre 1 et 5.5 HP et pressions de 10 Bar.
Fabriqué pour utilisation intensive en application industrielle.

- Equipé avec réservoir aux normes: CE 87/404.
- Entraînement par courroies, faible vitesse de rotation, moteur asynchrone. Protection IP-55. Isolation class F, forme: B-3.
- Régulation électrique et démarrage à vide par pressostat.
- Protection par contacteur et relais thermique, bloc de commandes qui incluent, clapet de mise à vide, purge, manomètre, soupape de sureté et clapet de retenue.
- Cache courroies selon norme: EN-294
- Kit roues jusqu'à 200 litres (option).

MODELE	UNITÉ COMPRESSEUR	PUISANCE MAX. HP	DEPLACEMENT LT/MIN.	R.P.M.	RESERVOIR LITRES	PRESSION MAX. BAR	POIDS KG.	DIMENSIONS MM.
•N-160-50	E-01	1	160	840	50	10	74	1050x400x740
•N-160-100	E-01	1	160	840	100	10	87	1300x560x1100
•N-280-100	E-2	2	280	650	100	10	117	1300x560x1100
•N-280-200	E-2	2	280	650	200	10	140	1400x620x1210
•N-310-200	VE-01	2	310	980	200	10	133	1400x620x1210
N-380-200	E-2	3	380	870	200	10	142	1400x620x1210
N-550-300	VE-2	4	550	605	300	10	220	1600x620x1210
*N-700-300	VE-2	5.5	700	840	300	10	230	1600x620x1210
*N-700-500	VE-2	5.5	700	840	500	10	298	1900x720x1308

* Démarrage λλ sous demande. • Version monophasé ou triphasé.

Compresseurs Mono-étage. 10 Bar.

